

### Hitzeschutzfolie 48 % leichtes grau-blau

Art.-Nr. IR48



<b>Anbringung</b>	Einfachverglasung: innen, nur vollflächig Doppelverglasung: innen, nur vollflächig
<b>Pflege der Scheibe</b>	Wir empfehlen GLAFOL PERFECTcare, frühestens 30 Tage nach Anbringung. Auf Reinigungsprodukte, die die Folie verkratzen könnten, ist zu verzichten.
<b>Haltbarkeit</b>	6 bis 8 Jahre bei vertikaler Anbringung in Mitteleuropa.
<b>Trägersubstanz</b>	Polyester, 60 Mikron
<b>Klebstoff</b>	Acryl-Polymer, 19 g/m <sup>2</sup>
<b>Schutzschicht</b>	Silikon-Polyester, 23 Mikron
<b>Farbe</b>	leichtes grau-blau
<b>Reflektierte Sonnenenergie</b>	6 %
<b>Absorbierung der Sonnenenergie</b>	42 %
<b>Übertragung der Sonnenenergie</b>	52 %
<b>Übertragung sichtbares Licht</b>	76 %
<b>UV-Übertragung</b>	< 2 %
<b>Anwendungstemperatur</b>	mindestens + 10 °C
<b>Unvereinbarkeit</b>	Nicht für Polycarbonat geeignet.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.